News Release

2013年7月31日

より明るく、見やすさを向上させたエントリーモデルのプロジェクター
「IPSiO PJ WX2130B/X2130B」2機種2モデルを新発売

株式会社リコー(社長執行役員:三浦善司)は、エントリーモデルのプロジェクターとして新製品「IPSiO(イプシオ) PJ WX2130B / X2130B」2機種2モデルを2013年8月5日に新発売いたします。2011年に発売した「IPSiO(イプシオ) PJ WX2130 / X2130」の後継機として発売するもので、従来の高解像度や持ち運びやすさはそのままに輝度を100～200ルーメン(lm)引き上げ、見やすさを向上させました。明るい部屋でもよりメリハリのある鮮明映像の投写を実現しました。

製品名	IPSiO PJ WX2130B	IPSiO PJ X2130B
最大表示解像度	1,280×800ドット(WXGA)	1,024×768ドット(XGA)
出力光束(明るさ)	2,800lm	
質量	約2.5kg	
保証期間	1年間無償保証	
本体標準価格	オープン価格	
月販台数	500台	

IPSiO PJ WX2130B / X2130B

株式会社リコー　www.ricoh.co.jp

報道関係のお問い合わせ先　広報室　TEL：03-6278-5228(直通)　E-mail：koho@ricoh.co.jp
お客様のお問い合わせ先　お客様相談センター　TEL：050-3786-3999

＜新製品 IPSiO PJ WX2130B / X2130Bシリーズの主な特長＞

1. 2,800lmの高輝度を実現

・エントリーモデルでありながら、2,800lmの高輝度を実現。明るい部屋でも鮮明な投写が可能です。

2. DLP®方式によるクリアな映像投写と高耐久を実現

・デジタルシネマの上映にも採用されている映像技術で、高コントラスト「2,200:1」を実現。
メリハリのある鮮明映像の投写が可能です。

・DLP方式ならではの高耐久性を実現。

3. 3D投写にも対応した使いやすいエントリーモデル

・ オプションの『RICOH PJ 3Dメガネ タイプ2』を利用することで、3D映像*1の鑑賞が可能です。

・ デジタル入力に対応したHDMI端子を装備。映像と音声を1本のケーブルで接続できるため、DVDプレーヤーなどの動画再生を鮮明な映像で行うことができます。

・ 本体操作ボタンおよびリモコンを日本語表記に対応し、プロジェクターの操作をより分かりやすくしました。

＊1 フレームシーケンシャル方式の3D映像に対応。

4. 待機時の消費電力 0.5W 以下の省電力設計

・待機時の消費電力 0.5W 以下、エコモード機能の搭載、エコマーク認定の取得、グリーン購入法適合など、環境に配慮した省電力設計となっています。

5. 充実の保守体制で安心を提供

・ 複合機やプリンターの保守で実績のある全国384拠点*2、約4,000人のカスタマーエンジニアによるサポートを提供。また、訪問保守により迅速に対応します。

＊2 2013年7月現在

＜新製品 IPSiO PJ WX2130B / X2130Bシリーズの主な仕様＞

製品名		IPSiO PJ WX2130B	IPSiO PJ X2130B
方式		単板 DLP 方式	
画素数		1,024,000 画素（1,280×800）	786,432 画素（1,024×768）
パネル形状	サイズ	0.65 型	0.55 型
	アスペクト比	16:10	4:3
出力光束（明るさ）*1		2,800lm	
色再現性		約 10 億 7000 万色	
コントラスト比*1		2,200:1	
投写画面サイズ		27.2 ～ 301 型	27.46 ～302.8 型

投写距離		1.00 ～ 10.98m	1.19 ～ 13.11m
ランプ		高圧水銀ランプ(標準モード:200W、エコモード:160W)	
RGB 対応信号	リアル解像度	WXGA(1,280×800 ドット)、 XGA(1,024×768 ドット)、 SVGA(800×600 ドット)、 VGA(640×480 ドット)	XGA(1,024×768 ドット)、 SVGA(800×600 ドット)、 VGA(640×480 ドット)
	圧縮表示	UXGA(1,600×1,200 ドット)、 SXGA(1,280×1,024 ドット)	UXGA(1,600×1,200 ドット)、 SXGA(1,280×1,024 ドット)、 WXGA(1,280×800 ドット)
ビデオ対応信号		NTSC、PAL、SECAM	
アナログ RGB 対応走査周波数*2	水平	30～100kHz	
	垂直	50～85Hz,120Hz(3D モード)	
投写レンズ	明るさ:F 値	F:2.50～2.67	F:2.41～2.55
	焦点距離:f 値	f:21.9～24.0mm	f:21.8～24.0mm
	倍率	1.1 倍	
	ズーム	手動	
	フォーカス	手動	
インターフェース	RGB 入力	ミニ D-sub15pin×1	
	RGB 出力	ミニ D-sub15pin×1	
	ビデオ入力	HDMI 端子×1 S-VIDEO 端子ミニ DIN-4pin×1 RCA ピンジャック×1	
	ビデオ出力	-	
	音声入力	3.5Φステレオミニピンジャック×1	
	音声出力	-	
	USB	USB mini-B×1(ファームウエアバージョンアップ用)	
内蔵スピーカー		2W モノラル	
寸法(W×D×H)		286×208×100 mm	
質量		約 2.5kg	
消費電力	稼動時	標準モード:280W 以下、エコモード:225W 以下	
	待機時	0.5W 以下	
使用環境	使用時環境	温度 5～35℃、湿度 20～80%(非結露)	
	非使用時環境	温度-20～60℃、湿度 20～80%(非結露)	
電源		100V±10%、50Hz/60Hz	
本体同梱品	ケーブル	RGB ケーブル 1.8m、電源ケーブル(3pin) 1.8m	
	CD-ROM	取扱説明書	
	キャリングケース	専用キャリングケース 内寸法: 300×220×105mm 外寸法: 305×225×110mm	
	リモコン	ワイヤレスリモコン	
	その他	取扱説明書(簡易版)、リコーお客様相談センターシール、 保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA 登録票、	

		個人情報保護確認書、リモコン用単 4 乾電池×2
本体保証期間*3		1 年間無償保証

*1 出荷時における本製品の全体的な平均値で、JIS X6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しており、測定方法・測定条件については、附属書 2 に基づいています。

*2 この範囲の対応信号にプリセットされています。プリセット以外の信号の場合、対応範囲内であっても表示できない場合があります。

*3 ランプは消耗品となる為、本体保証期間の対象とはなりません。

＜新製品 IPSiO PJ WX2130B / X2130Bシリーズの消耗品およびオプション＞

商品名	標準価格（消費税別）
IPSiO PJ 交換用ランプ タイプ 2	25,000 円
RICOH PJ 3D メガネ タイプ 2	15,000 円

＊HDMIは、HDMI Licensing LLTの登録商標です。

＊DLPは米国テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。

＊その他、このニュースリリースに掲載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

| リコーグループについて |

リコーグループは、オフィス向け画像機器、プロダクションプリントソリューションズ、ドキュメントマネジメントシステム、ITサービスなどを世界約200の国と地域で提供するグローバル企業です（2013年3月期リコーグループ連結売上は1兆9,244億円）。

人と情報のかかわりの中で新しい価値を生む製品、ソリューション、サービスを中心に、デジタルカメラや産業用の製品など、幅広い分野で事業を展開しています。高い技術力に加え、際立った顧客サービスや持続可能社会の実現への積極的な取り組みが、お客様から高い評価をいただいています。

想像力の結集で、変革を生み出す。リコーグループは、これからも「imagine. change.」でお客様に新しい価値を提供していきます。

より詳しい情報は、下記をご覧ください。
www.ricoh.co.jp/about/